

Extintor CO2 5 Kg

EL DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) ES DESCARGADO A -79°C Y ES UN GAS QUE NO REACCIONA QUÍMICAMENTE CON OTRAS SUSTANCIAS, NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD Y SE CONSIDERA LIMPIO AL NO CONTAMINAR EL COMBUSTIBLE DESPLAZANDO EL OXÍGENO, ES POR ESTO QUE ESTÁ CONTRAINDICADO PARA SU USO EN ESPACIOS CONFINADOS.



- Usos previstos: Sala eléctricas, salas de servidores, cocinas, equipos electrónicos, oficinas, pequeños talleres mecánicos etc.
- Clasificación de extinción para fuegos BC.
- Agente de extinción: dióxido de carbono (CO2)
- Construcción de válvula totalmente metálica.
- Cilindros de acero sin costura.

Potencial de extinción	5-B:C
Temperatura limite de operación	-40°C / 49°C
Masa cargado	17.3 Kg Aprox.
Masa descargado	12.3 Kg Aprox.
Alto	670 mm
Diámetro	150 mm

WWW.EXTINTORESFIREFOX.CL
VENTAS@EXTINTORESFIREFOX.CL

CUEVAS 1579, SANTIAGO
226953226 - 226711161

Advertencia: Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.

El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un medico.